

985T/985U/985F

4寸热转印打印机



● 打印更清晰

精细打印, 小至5mm, 能够轻松应对高度仅为5mm的小型标签, 确保每一个细节都清晰可见, 满足您对精细打印的极致追求。

● 高速打印, 轻松应对大量打印任务

最高支持200mm/s打印速度, 能够轻松应对大量、连续的打印任务, 确保打印质量和速度的稳定输出, 满足高强度工作环境的需求。

● 多种材质打印

打印头可调节, 最大支持0.35mm厚度的打印材料, 意味着我们的打印机能够应对各种不同类型不同纸张厚度的打印任务。

● 可跟据不同需求, 更灵活选配模块:

可选配蓝牙通信模块; WIFI通信模块; 切刀裁切模块。
这种灵活性使得打印机更加符合不同用户的个性化需求。



制造仓储



包裹快递



固资管理



饲料行业



医疗保健



商超零售



服装珠宝



企业/办公

985系列产品参数

标签打印模块规格 (选购)

机型	985T	985U	985F
分辨率	203dpi	300dpi	600dpi
最大打印速度	150mm/s	125mm/s	100mm/s
最大打印宽度	108mm		
打印机尺寸	273*220*177mm		
机器净重	2.0KG		
内存	RAM: 128MB; FLASH: 16MB		
通讯接口	USB (选配、串口、网口、蓝牙、WiFi)		
实时时钟	选配		
蜂鸣器	标配		
输入	AC 100-240V, 50-60Hz, 1.5A		
输出	DC 24V, 2.5A, 60W		
纸张类型	连续纸/标签纸 (热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等		
标签厚度	纸芯内径: 最小25.4mm, 纸卷径: 最大127mm		
碳带参数	碳带最大宽度: 110mm; 碳带最大长度: 400m 碳带轴内径宽度: 25.4mm ; 碳带宽度: 1-4寸 碳带种类: 蜡基、增强蜡基、树脂基、混合基		
标配	电源适配器, USB数据线, 说明书, 酒精棉片, 纸卷架, 纸卷轴, 挡纸片*2, 碳带轴(一英寸)*2, 碳带, 碳带纸筒, 碳带轴(半英寸)*2 (选配)		
选配	切刀模块(全切) 外部纸卷架(纸张外径 214mm (8.4")、附 76.2mm (3") 轴心		

一般规格

电源	外接式电压自动切换电源供应器 Input: 100-240V, 50/60Hz 1.5A ;Output: DC 24V, 2.5A LPS
环境条件	工作温度: 5°C-40°C 工作湿度: 20%-90%; 储存温度: -25°C-55°C 储存湿度: 20%-93%

打印规格

打印规格	985T	985U	985F
打印头分辨率	203 DPI	300DPI	600DPI
打印模式	热转式/热敏式	热转式/热敏式	热转式/热敏式
Dot size(点的尺寸) (宽x长)	1mm≈ 8 dots	1mm≈ 12 dots	1mm≈ 24dots
打印速度	最大150mm/s	最大125mm/s	最大100mm/s
最大打印宽	108mm	108mm	108mm
最大打印长	3048mm	3048mm	3048mm

碳带规格

碳带类型	蜡基、增强蜡基、树脂基、混合基
碳带外径	1英寸轴心: 最大67mm
碳带长度	0.5英寸轴心: 最大450 m; 1英寸轴心: 300m
碳带宽度	0.5英寸轴心: 110 m
碳带轴心尺寸	0.5 英寸和1英寸

纸张规格

内部纸卷最大容量外径	φ127mm
纸张类型	连续纸/标签纸 (热敏、铜板、亚银)/黑标纸/折叠纸/穿孔纸等
纸张缠绕型式	打印面外卷式
纸张宽度	16mm-118mm
纸张厚度	0.08mm-0.35mm
纸卷轴心尺寸	1英寸 (标配)/0.5英寸 (选配)/3英寸 (选配)
标签长度	5mm-3048mm最大打印长度
标签长度(切刀模式)	N/A
间隙纸间距高度	最小2mm
黑标纸黑标高度	最小2mm
黑标纸黑标宽度	最小8mm