

QR-985T/985U/985F

热敏/热转印多功能条码打印机



热敏/热转印两种打印方式

热转印打印方式（需要碳带，字迹保留时间长）
热敏打印方式（无需碳带，环保省时）



多种材质打印

一机打印不同材质标签



优质打印头

使用优质打印头，经久耐用，印字清晰



可装大卷耗材

装纸宽度达110mm，装纸大卷耗材，解决频繁换纸的问题

产品参数


产品型号	QR-985T	985U	985F	产品型号	QR-985T	985U	985F
打印方式	直接行式热敏/热转印			碳带宽度	最大110mm		
分辨率	203 dpi	300 dpi	600 dpi	碳带长度	最长300m		
有效打印宽度	108mm	107mm	104mm	一维码	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC		
最大打印速度	150mm/s	100mm/s	100mm/s	二维码	PDF417, Data Matrix, QR CODE		
纸张类型	标签纸、黑标纸、连续纸			传感器	缺纸侦测，缝标侦测(透射)，黑标侦测，打印头温度侦测，开盖检测		
最大纸张宽度	110mm			通讯接口	USB、蓝牙(选配)、串口、网口		
卷纸直径	127mm(MAX)			重量	2KG		
纸张厚度	0.06-0.2mm			产品尺寸	273mm(L)*220mm(W)*177mm(H)		



(仅表示兼容这些系统，使用这些图标并不代表认证或者认可)



医疗




办公



零售



电子商务



制造业



物流