

# 热敏/热转印打印机

## Thermal/transfer label printer



### 多种材质打印:

启锐QR-982/983多功能条码打印机, 一机打印不同材质标签。



### 可视大纸仓:

拥有大容量机仓, 机仓内可装300m碳带  
满足批量打印, 提高效率。



### 热敏/热转印两种打印方式:

热转印打印方式(需碳带, 字迹保留时间长)  
热敏打印方式(无需碳带, 环保省时)



### 可装大卷耗材:

装纸宽度达110mm, 装纸大卷耗材,  
解决频繁换纸的问题。



### 优质打印头

使用优质打印头, 打印头过热保护, 自动控温。



哑银标签打印

水洗唛标签

尺码标签



QR-985u



## 热敏/热转印打印机 QR-985u



热敏/热转印双模式



可装127mm碳带



可视窗口

### 产品参数

打印方式	热转印/热敏式
分辨率	300dpi
打印速度	100mm/s
打印宽度	最大104mm
打印长度	最大100m
纸张最大宽度	110mm
通讯接口	标配USB/网口/串口, 可选蓝牙、WIFI
处理器	32位CPU (Cortex-A9内核 528MHz)
闪存	16MByte
宽度	20-110mm
厚度	0.06-0.2mm
纸卷直径(Max)	127mm(支持机器外放纸)
卷芯内径(Min)	12.7mm
碳带宽度(Max)	110mm
碳带卷芯内径	25.4mm/12.7mm (选配)
碳带长度(Max)	300m
一维	Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, EAN8, EAN13, Interleaved 2-of-5, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar(RSS-14), UPC等
二维	PDF417, Aztec, Data Matrix, QR CODE等
机器尺寸	273*220*177mm
机器重量	2kg



快递面单打印



医疗标签



线缆标签打印



条码打印